

# CHOISIR DES MASQUES DE PROTECTION

Il existe plusieurs types de masques : demi masque jetable ou à cartouches, masque (dit complet), capote, masque ou demi masque à ventilation assistée... Ils possèdent des filtres de capacité différente voici une **classification simplifiée non exhaustive** :

NUISANCE	Type de filtre et couleur associée au filtre	Exemple
<b>POUSSIERES</b> Bois, béton, pierre, silice, amiante, métaux	<b>P3</b>	<b>FFP3</b> (demi-masque jetable)
Plâtres, PVC, champignons/moisissures, laines, enduits...	<b>P2</b>	<b>FFP2</b> (demi-masque jetable)
<b>POUSSIERES ET FUMÉES des METAUX</b> (soudures, découpes)	<b>P3</b> (mais protection chimique conseillée)	<b>FFP3, capote ventilée à filtre P3</b>
<b>AEROSOLS solides et ou LIQUIDES toxiques</b>	<b>P3</b> (mais combiné avec une protection chimique conseillée)	<b>FFP3</b> (demi-masque jetable) <b>A2P3</b> (filtre dit « combiné »)
<b>VAPEURS (Produits chimiques)</b>	Suivant sur le type de produit ( <a href="#">voir la Fiche de Donnée Sécurité du Produit et les recommandations du fabricant</a> ). <b>N'hésitez pas à contacter votre service de santé.</b>	
<b>Solvants et hydrocarbure peu volatils</b> (white spirit, styrène, alcool, méthacrylate ...)	<b>A</b>	<b>Demi masque à cartouches A</b> Cartouches combinées <b>A1P2</b>
<b>Solvants et hydrocarbures volatils</b> (acétone, méthanol, gazoil, essence...)	<b>AX</b>	<b>Demi masque à cartouche AX</b>
<b>Autres substances</b> (Acides, ammoniac, soude, etc.)	<b>ABEK</b>	<b>Demi masque à cartouche ABEK</b>
<b>Cyanures</b>	<b>Hg</b>	

- En cas de port prolongé du masque (>1H) il est conseillé d'avoir des masques ou demi-masques à ventilation assistée.
- La CARSAT propose des aides financières pour l'acquisition de certain matériel de protection.
- Les filtres doivent être jetés et remplacés fréquemment (à chaque poste pour les jetables, suivant l'utilisation pour les cartouches.)

