


CHOISIR DES MASQUES DE PROTECTION

Il existe plusieurs types de masques : demi masque jetable ou à cartouches, masque (dit complet), cagoule, masque ou demi masque à ventilation assistée... Ils possèdent des filtres de capacité différente voici une **classification simplifiée non exhaustive** :

NUISANCE	Type de filtre et couleur associée au filtre	Exemple
POUSSIÈRES		
Bois, béton, pierre, silice, amiante, métaux	P3 	 FFP3 (demi-masque jetable)
Plâtres, PVC, champignons/moisissures, laines, enduits...	P2 	FFP2 (demi-masque jetable)
POUSSIÈRES ET FUMÉES des METAUX (soudures, découpes)	P3  (mais protection chimique conseillée)	 FFP3, cagoule ventilée à filtre P3
AÉROSOLS solides et ou LIQUIDES toxiques	P3  (mais combiné avec une protection chimique conseillée)	FFP3 (demi-masque jetable) A2P3 (filtre dit « combiné »)
VAPEURS (Produits chimiques)	Suivant sur le type de produit (voir la Fiche de Donnée Sécurité du Produit et les recommandations du fabricant). N'hésitez pas à contacter votre service de santé.	
Solvants et hydrocarbure peu volatils (white spirit, styrène, alcool, méthacrylate ...)	A 	 Demi masque à cartouches A Cartouches combinées A1P2
Solvants et hydrocarbures volatils (acétone, méthanol, gazoil, essence...)	AX 	Demi masque à cartouche AX
Autres substances (Acides, ammoniac, soude, etc.)	ABEK 	 Demi masque à cartouche ABEK
Cyanures	Hg 	

- En cas de port prolongé du masque (>1H) il est conseillé d'avoir des masques ou demi-masques à ventilation assistée.
- La CARSAT propose des aides financières pour l'acquisition de certain matériel de protection.
- Les filtres doivent être jetés et remplacés fréquemment (à chaque poste pour les jetables, suivant l'utilisation pour les cartouches.)

